

TASKI Jontec Destat

Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg

Opis

TASKI Jontec Destat jest preparatem do mycia i pielęgnacji podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny. Zalecany jest do stosowania na podłogach pokrytych uprzednio preparatem Taski Jontec ESD.

Cechy

- neutralny odczyn pH
- wysoka efektywność mycia dzięki unikalnej kompozycji detergentów
- zawiera technologię Avetran TM
- znacząco redukuje możliwość porażenia wyładowaniem elektrostatycznym
- nie powoduje matowienia podłóg
- może być stosowany do większości typów podłóg wodoodpornych

Właściwości

Postać:	bezbarwna ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 7,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie:

- Mycie ręczne: 700 ml na 10 L roztworu (7%)
- Automat szorujący: 350 ml na 10 L roztworu (3,5%)

Mopowanie: Wlać odpowiednią dawkę preparatu do wiaderka wypełnionego wodą, nanieść i rozprowadzić na powierzchni podłogi za pomocą mopa, następnie usunąć zanieczyszczony roztwór. Nie spłukiwać!

Pierwsze użycie: Sporządzić 7% roztwór. Rozprowadzić preparat równomiernie na powierzchni przy pomocy mopa, pozostawić do wyschnięcia.

Stosować **Taski Jontec Destat** na powłokę **Taski Jontec ESD** do 3 razy w tygodniu w celu podtrzymania właściwości **ESD**. Nie spłukiwać podłogi po myciu.

Mycie maszynowe: Zadozować preparat do uprzednio wypełnionego wodą zbiornika, nanieść roztwór na podłogę, następnie usunąć roztwór wraz z zanieczyszczeniami.

UWAGA: Nie stosować w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek).

Pełne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F9b

